

Vexve AM10

Kompakti ulkolämpötilaohjattu pientalolämmönsäädin, joka on helppo asentaa ja käyttää

- Kompakti pientalolämmönsäädin, joka on helppo asentaa sekä käyttää
- Soveltuu sekä patterilämmitys- että lattialämmitysjärjestelmiin, vaivaton asennus ilman erikoistyökaluja
- Toimitus sisältää yhden piirin säätölaitteiston
- Kaikki asetukset tehtävissä ja luettavissa suoraan laitteen etulevyssä olevista säätimistä
- Lisävarusteet kytkettävissä helposti pikaliittimillä; huoneistoyksiköt Automix 10 RB ja RC
- Lämmityskäyrän portaaton säätö 1–9
- Valitun lämmityskäyrän portaaton suuntaissiirto $\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Portaattomasti säädettävä menoveden minimilämpötilan asetus $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ (lattialämmitys tilassa)
- Portaattomasti säädettävä menoveden maksimilämpötilan asetus $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+95\text{ }^{\circ}\text{C}$ (patterilämmitys tilassa)

Tekniset tiedot

- Kaikki asetukset tehtävissä ja luettavissa suoraan laitteen etulevyssä olevista säätimistä
- 18 VAC -käyttöjännite (matalajännitelaitte, asennus ilman sähkömiestä)
- Säädin integroitu moottoriosaan (IP41)
- 2 kpl anturitulot, RJ11/RJ12
- 1 kpl liitäntä langalliselle huoneistoyksikölle (laitteen kannen alla)
- Moottoriosaa 24VAC / 140s / 90 ° / 5Nm / 3-pisteohjaus
- Mekaaninen asetus varmistaa asetusten säilymisen sähkökatkon yhteydessä



Nimike

Tuotenumero

Vexve AM10

1110000