

HCU Basic

HCU Basic представляет собой наиболее упрощенную версию шкафа управления из семейства Hydrox. Он предназначен для использования в случаях, когда необходим гибкий вариант управления.

Технические характеристики:

Шкаф управления

Шкаф управления на два или четыре крана/затвора, оснащенных гидравлическими приводами.

- Размеры шкафа управления для 4 кранов/затворов
- 682 x 895 x 312 мм (Ш x В x Г)
- Размеры шкафа управления для 2 кранов/затворов
- 350 x 1200 x 220 мм (Ш x В x Г)
- Класс защиты IP34
- Температура жидкости: -20°C до +80°C
- Температура окружающей среды: -20°C до +50°C

Блок регулирующих клапанов

- Макс. давление: 350 бар
- Положение рукоятки: 2 (открыто - закрыто)
- Одновременно можно управлять только одним краном/затвором с помощью одного электрогидравлического насоса

Индикаторная панель

- Индикация положения арматуры открыто/закрыто/промежуточное
- Низковольтное питание от батареек
- Подключение к датчику положения на приводе

Подключение к портативному насосу

- Быстроразъемные соединения типа flat face
- Насос с транспортировочным ящиком, гидравлическими шлангами и электрическим кабелем



Модель	Артикул
--------	---------

Basic (для 4 клапанов)	814000
Basic (для 2 клапанов)	814001