

# Vexve AM10

Kompakt uteluftstyrd temperaturregulator för småhus, enkel att installera och använda

- Kompakt temperaturregulator för småhus, enkel att installera och använda
- Lämpar sig för både radiator- och golvvärmesystem, enkel installation utan specialverktyg
- Leveransen innefattar reglerutrustning för en krets
- Alla inställningar kan utföras och avläsas direkt på reglagen som är placerade i apparatens frontplatta
- Tillbehör ansluter man lätt med snabbkontaktdon; rumsenheter Automix 10 RB och RC
- Steglös inställning (1–9) av uppvärmningskurvan
- Parallellförskjutning  $\pm 10$  °C av den valda uppvärmningskurvan
- Framledningsvattnets minimitemperatur kan ställas in steglöst mellan +15 och +35 °C (i golvvärmeläge)
- Framledningsvattnets maximitemperatur kan ställas in steglöst mellan +45 och +95 °C (i radiatorvärmeläge)

## Tekniska data

- Alla inställningar kan utföras och avläsas direkt på reglagen som är placerade i apparatens frontplatta
- Driftspänning 18 VAC (lågspänningsapparat, installation utan elektriker)
- Regulatorn integrerad i motordelen (IP 41)
- 2 st. givaringångar, RJ11/RJ12
- 1 st. anslutning för trådbunden rumsenhet (under apparatens lock)
- Motordel 24 VAC / 140 s / 90 ° / 5 Nm / 3-punktsstyrning
- Mekanisk inställning säkerställer att inställningarna bibehålls under strömavbrott



Beteckning	Produktnummer
Vexve AM10	1110000