

Vexve ACGE

Eldriven laddningsgrupp med elektronisk styrenhet

- På fabriken färdigmonterad kompakt laddningsgrupp, som säkerställer problemfri och snabb installation i system med ackumulatortank och värmekälla.
- Laddningsgruppen åstadkommer en snabb temperaturhöjning i värmekällan och laddningen av ackumulatortanken börjar automatiskt direkt när funktionstemperaturen är uppnådd. Därigenom förbättras värmekällans verkningsgrad och livslängden ökar.
- Under laddningens inledande skede skiftas temperaturen kraftigt i ackumulatortanken, och tack vare detta finns det värmeenergi tillgänglig mycket snabbt efter att eldning påbörjas
- En automatisk avstängningsfunktion stänger av förbigångsledningen i laddningens slutskede och säkerställer därigenom att ackumulatortanken laddas maximalt
- Returtemperaturen kan justeras steglöst mellan 0 och 95 °C med en justeringsknopp
- Tack vare den justerbara returtemperaturen lämpar den sig utmärkt för användning med braskaminer med vattencirkulation och bastuaggregat, och alla värmekällor kan fås att alltid arbeta vid optimal temperatur
- Laddningsgruppen är lätt att underhålla och alla delar som slits är lätta att byta utan att man behöver tömma systemet på vatten

Tekniska data

- Laddningspump: Grundfos UPM3 AUTO L -50 (230 VAC 50/60 Hz 2-33 W)
- Maximal panneffekt: 65 kW (maximalt flöde ~2 500 l/h)
- Maximal arbetstemperatur: 110 °C
- Maximalt arbetstryck: 0,6 MPa (6 bar)
- Returtemperatur: Kan justeras steglöst mellan 0 och 95 °C
- Anslutningsdimension: Rp 32 eller Rp 25 eller CU28mm (integrerad avstängningsfunktion)
- Material: mässing och gjutjärn
- I blandningsventilen integrerad avstängningsfunktion för backslag och förbigång
- Mekanisk inställning säkerställer att inställningarna bibehålls under strömavbrott
- Mått (bredd x höjd x djup): 385 x 175 x 165 mm
- Vikt: 4,1 kg



Beteckning	Produktnummer
Vexve ACGE	1410070