

HCU Basic

HCU Basic är den mest förenklade styrenhetsversionen i Hydrox produktfamiljen. Den är rätt val när ett flexibelt kontrollalternativ behövs.

Tekniska egenskaper

Styrenhet

Styrenhet för styrning av två eller fyra ventiler utrustade med hydrauliska ställdon.

- Mått för fyrventils styrenhet 682 x 895 x 312 mm (B x H x D)
- Mått för tvåventils styrenhet 350 x 1200 x 220 mm (B x H x D)
- Skyddsklass IP34
- Vätsketemperatur: -20 - +80 °C
- Omgivningstemperatur: -20 - +50 °C

Styrventilsblock

- Max. tryck: 350 bar
- Spaklägen: 2 (ventil öppen - ventil stängd)
- Det är möjligt att styra endast en ventil i taget med en elektrohydraulisk pumpenhet

Panel för indikatorlampor

- Indikerar öppet, mellan och stängt läge för ventiler
- Batteridrivna lågspänning
- Ansluten till lägesändaren på manöverdonet

Anslutning för portabel pumpenhet

- Snabbkopplingar med platt hölje
- Pumpenheten inkluderar transportlåda, hydraulslangar och elkabel



Modell	Artikelnummer
Basic (för 4 ventiler)	814000
Basic (för 2 ventiler)	814001