

# HCU Manual

HCU Manual är grundversionen i ett komplett sortiment av olika styrmöjligheter för Vexves hydrauliska ställdon. Det är rätt val när enkelhet är mycket viktigt och säker drift behövs vid alla tillfällen.

## Tekniska egenskaper

### Styrskåp för 4 ventiler

- Mått 800 x 600 x 300 mm (B x H x D)
- Kapslingsklass IP65

### Handpump

Dubbelverkande handpump med pilotbackventiler.

- Vätskans viskositet: 10–500 mm<sup>2</sup>/s
- Filtrering: ISO-kod 16/13; SAE-klass 4 eller bättre
- Vätskans temperatur: –20 °C till +80 °C
- Omgivningstemperatur: –20 °C till +50 °C
- Maximalt tryck: 380 bar
- Tryckbegränsare: 200 bar (justerbart)

### Oljetank

Behållarens kapacitet: 5 liter

### Plint med reglerventiler

- Reglerventiler 4–6 st.
- Maximalt tryck: 350 bar
- Handtagets lägen: 3 (ventil öppen – neutral – ventil stängd)

Det går att manövrera en ventil i taget.

### Manometer

Område: 0 ... 315 bar

### Panel med indikeringslampor

- Visar öppna och stängda lägen för ventilerna
- Drivs med lågspänning
- Ansluten till lägesgivare på ställdonet

### Anslutning för portabel pump

- Snabbkopplingar med plan sida
- Pumpenhet (säljs separat) inklusive transportlåda, hydraulslangar och elkabel



Modell	Produktnummer
Manual	810000