

# HCU Basic

HCU Basic ist das einfachste Modell der Steuereinheiten aus der Produktfamilie Hydrox. HCU Basic ist die richtige Wahl, wenn eine flexible Steuerung notwendig ist.

## Technische Eigenschaften:

### Steuereinheit

Mit der Steuereinheit können zwei oder vier mit hydraulischen Antrieben ausgestattete Ventile gesteuert werden.

- Abmessungen der Steuereinheit für 4 Ventile:  
682 x 895 x 312 mm (B x H x T)
- Abmessungen der Steuereinheit für 2 Ventile:  
350 x 1200 x 220 mm (B x H x T)
- Schutzklasse IP34
- Flüssigkeitstemperatur: -20 – +80 °C
- Umgebungstemperatur: -20 – +50 °C

### Steuerventilblock

- Maximaldruck: 350 bar
- Hebelpositionen: 2 (Ventil geöffnet – Ventil geschlossen)
- Mit einer elektro-hydraulischen Pumpeneinheit kann jeweils nur ein einzelnes Ventil gesteuert werden

### Kontrollleuchteneinheit

- Zeigt die geöffnete, mittleren und geschlossene Stellungen der Ventile an
- Niederspannung durch Batteriebetrieb
- Mit Stellungsgeber am Antrieb verbunden

### Anschlüsse für tragbare Pumpeneinheit

- Schnellkupplungen mit Flat Face Gehäuse
- Zur Pumpeneinheit gehören eine Transportbox, Hydraulikschläuche und elektrische Kabel



Modell	Produktnr.
Basic (für 4 Ventile)	814000
Basic (für 2 Ventile)	814001