

# HCU Basic

HCU Basic jest najprostrzą jednostką do sterowania napędami hydraulicznymi Hydrox. Odpowiedni wybór w przypadku podłączania zdalnego układu sterowania armaturą.

## Charakterystyka techniczna:

### Szafa sterownicza

Szafa do sterowania dwoma lub czterema zaworami wyposażonymi w napęd hydrauliczny.

- Wymiary szafki do sterowania czterema zaworami 682 x 895 x 312 mm (W x H x D)
- Wymiary szafki do sterowania dwoma zaworami 350 x 1200 x 220 mm (W x H x D)
- Stopień ochrony: IP34
- Temperatura cieczy: -20 - +80C
- Temperatura otoczenia: -20 - +50C

### Blok przyłączeniowy

- Max. Ciśnienie: 350 bar
- Położenie dźwigni: 2 (zawór otwarty - zawór zamknięty)
- Możliwość sterowania 1 napędem hydraulicznym w tym samym czasie

### Panel lampek sygnalizacyjnych

- Wskazuje położenia zaworów: otwarte, pośrednie, zamknięte
- Niskonapięciowe zasilanie akumulatorowe
- Podłączenie do nadajnika położenia na napędzie

### Podłączenie modułu pompy przenośnej

- Szybkie połączenia z płaską obudową
- Moduł pompy zawiera skrzynkę transportową, węże hydrauliczne i kabel elektryczny



Model	Numer produktu
Basic (dla 4 zaworów)	814000
Basic (dla 2 zaworów)	814001