

# Vexve ACGE

## Sähkötoiminen latausryhmä elektronisella ohjaimella

- Tehtaalla valmiiksi koottu kompakti latausryhmä, joka varmistaa ongelmattoman ja nopean asennuksen varaaja- ja lämmönlähdejärjestelmiin
- Latausryhmä saa aikaan lämmönlähteen nopean lämpötilannousun ja varaajan lataaminen alkaa automaattisesti heti kun toimintalämpötila on saavutettu, näin lämmönlähteen hyötysuhde paranee ja käyttöikä pitenee
- Latauksen alkuvaiheessa lämpötila kerrostuu varaajaan voimakkaasti, jonka ansiosta lämpöenergiaa on saatavilla hyvin nopeasti polton alettua
- Automaattinen sulkutoiminto sulkee ohituslinjan latauksen loppuvaiheessa ja varmistaa siten varaajan maksimaalisen latauksen
- Paluulämpötila säädettävissä portaattomasti 0–95 °C yhdellä säätönupilla
- Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kiertovesitakojen- ja kiukaiden yhteydessä helposti säädettävän paluulämpötilan ansiosta, näin myös erilaiset lämmönlähteet saadaan toimimaan aina optimilämpötilassa
- Latausryhmä on helppo huoltaa ja kaikki kuluvat osat ovat helposti vaihdettavissa ilman, että järjestelmää tarvitsee tyhjentää vedestä

### Tekniset tiedot

- Latauspumppu: Grundfos UPM3 AUTO L -50 (230 VAC 50/60 Hz 2-33 W)
- Maksimi kattilateho: 65 kW (maksimi virtaama ~2500 l/h)
- Maksimi työlämpötila: 110 °C
- Maksimi työpaine: 0,6 MPa (6 bar)
- Paluulämpötila: Säädettävissä portaattomasti 0–95 °C
- Yhdekoko: Rp 32 tai Rp 25 tai CU28mm (integroitu sulkutoiminto)
- Materiaali: messinki ja valurauta
- Sekoitusventtiiliin integroitu takaisku- ja ohikierron sulkutoiminto
- Mekaaninen asetus varmistaa asetusten säilymisen sähkökatkon yhteydessä
- Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 385 x 175 x 165 mm
- Paino: 4,1 kg



Nimike

Tuotenumero

Vexve ACGE

1410070